

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico SOHC con triple bujía y 4 válvulas DTSi – Refrigeración líquida
Potencia máxima	23.18 @ 9500 (Hp @ RPM)
Torque máximo	18.3 @ 8000 (Nm @ RPM)
Velocidad máxima	136 Kmph
Desplazamiento	199.5 cc

VEHÍCULO

Distancia entre ejes	1363 mm
Largo x Ancho x Alto	2017 mm x 804 mm x 1195 mm
Despeje del suelo	167 mm
Suspensión delantera	Horquilla delantera telescópica con buje antifricción de 37 de diámetro
Peso en seco	145 Kg

Tanque de combustible (Reserva/Utilizable)	12 Litros
Suspensión trasera	Amortiguador Monoshock Nitrox con precarga de gas

FRENOS Y LLANTAS

Tipo de freno delantero	Disco de freno lobulado con caliper flotante
Tamaño del freno delantero	Disco de 280 mm de diámetro
Neumático delantero	100/80 – 17, 52 P, sin cámara
Tipo de freno trasero	Disco de freno lobulado con caliper flotante
Tamaño del freno trasero	Disco de 230 mm de diámetro
Neumático trasero	130/70 – 17, 61 P, sin cámara

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema	Arranque eléctrico directo
Luz delantera (luz de cruce)	Luz de proyector de 55 W
Luz delantera (luces altas)	Luz elipsoidal de 55 W

